Hartgepresste Kompakt-Vliesscheibe

NUD 500







Eigenschaften

Bindung	Kunst <mark>harz</mark>
Kornart	SiC
Teller	Glasg <mark>ewebe</mark>
Ausführung	gera <mark>de</mark>

Produktnutzen

Zum Reinigen und Vorpolieren von Oberflächen - Zum Verschleifen von Schweißnähten - Erspart Arbeitsschritte - Präzises Reinigen, Säubern und Finishbearbeitung von Oberflächen - Erzielt sehr geringe Rautiefe des bearbeiteten Materials

Werkstoffe

Legierte Stähle	•
Hochlegierte Stähle	•
Buntmetalle	•
Leichtmetalle	•
Chrom- und Nickelstähle	•
Stahl	•
Titan	•

Einsatzbereich

- ► Edelstahlverarbeitende Industrie
- ► Apparate- und Behälterbau
- ► Anlagenbau

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Vmax m/s	Zulässige U/min	opt. U/min	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
115 x 13 x 22,23	coarse	grau	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337864
115 x 13 x 22,23	medium	grau	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337865
115 x 13 x 22,23	very fine	grau	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337866
125 x 13 x 22,23	coarse	grau	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337861
125 x 13 x 22,23	medium	grau	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337862
125 x 13 x 22,23	very fine	grau	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337863

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

